

Deklaracja właściwości użytkowych nr 15/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **63/180-2015/10**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: konstrukcje zabezpieczeń hydrotechnicznych i regulacyjnych
3. Producent: **Kruszywa Polskie S.A.
Rybaki ul. Wdzydzka 4
83-400 Wąglikowice**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamień do robót hydrotechnicznych
Część 1: Wymagania**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiar ziarn	63/180	PN-EN 13383-1
Uziarnienie - kategoria	CP _{63/180}	
Gęstość ziarn Mg/m ³	2,75	
Nasiąkliwość W ₂₄ %	0,3	
Zawartość bloku, ubytek masy %	0,01	
Kształt %	LT _A	
Wytrzymałość na ściskanie R MPa	CS ₈₀	
Odporność na ścieranie %	M _{DE} 20	
Mrozoodporność %	FT _A	
Promieniotwórczość naturalna f _{1 max}	≤ 1	
f _{2 max} , Bq/kg	≤ 200	
Uwalniane substancje niebezpieczne, mg/l: Cd /Cr /Cu /Ni /Pb /Zn /Ba	Spełnia wymagania	

W imieniu producenta podpisał: **Rafał Plutowski - Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji**

(Imię, nazwisko, stanowisko)

Rybaki 07.12.2015

(miejsce i data wydania)

Plutowski
(podpis)